



# Frågeformulär Korrosionsskydd

## Kontaktinformation

Kontaktperson

Telefon

Företag (plus eventuellt kundnummer)

E-mail

Adress

Datum

## Material som skall skyddas

- |                                      |  |                                    |                                       |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> stål        | <input type="checkbox"/> elförzinkat   | <input type="checkbox"/> aluminium | <input type="checkbox"/> målat        |
| <input type="checkbox"/> järnhaltigt | <input type="checkbox"/> varmförzinkat | <input type="checkbox"/> gjutjärn  | <input type="checkbox"/> järn/mässing |

## Yta/Detailj som skall skyddas

- |                               |                                  |                                       |                                  |                                |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> torr | <input type="checkbox"/> våt     | <input type="checkbox"/> kemiskt ren  | <input type="checkbox"/> rå      | <input type="checkbox"/> blank |
| <input type="checkbox"/> ren  | <input type="checkbox"/> smutsig | <input type="checkbox"/> sandblästrad | <input type="checkbox"/> polerad | <input type="checkbox"/> målad |

## Förpackning

- |                                     |   |  |   |
|-------------------------------------|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> opackad    | <input type="checkbox"/> µm PE folie _____  | <input type="checkbox"/> singelförpackad | <input type="checkbox"/> sluten förpackning |
| <input type="checkbox"/> oljepapper | <input type="checkbox"/> µm VCI folie _____ | <input type="checkbox"/> pall            | <input type="checkbox"/> öppen förpackning  |
| <input type="checkbox"/> VCI        | <input type="checkbox"/> pall med lock      |  |   |

## Transport

- |  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> ingen transport | <input type="checkbox"/> nationell | <input type="checkbox"/> sjötransport lastrum |
| <input type="checkbox"/> regional        | <input type="checkbox"/> europa    | <input type="checkbox"/> sjötransport däck    |

## Lagring/Klimat (före och efter transport)

- |                                   |                                      |                                   |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> inomhus  | <input type="checkbox"/> tropisk     | <input type="checkbox"/> kallt    | <input type="checkbox"/> temperatur    |
| <input type="checkbox"/> kallager | <input type="checkbox"/> subtropiskt | <input type="checkbox"/> monsun   | <input type="checkbox"/> luftfuktighet |
| <input type="checkbox"/> utomhus  | <input type="checkbox"/> mildt       | <input type="checkbox"/> kustnära | <input type="checkbox"/> i sverige     |

## Önskad hållbarhet för korrosionsskydd

- |                                  |                                    |                                 |                                 |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 v     | <input type="checkbox"/> 3 månader | <input type="checkbox"/> 1 år   | <input type="checkbox"/> 3 år   |
| <input type="checkbox"/> 1 månad | <input type="checkbox"/> 6 månader | <input type="checkbox"/> 1,5 år | <input type="checkbox"/> > 5 år |



### Beläggning/Yta på korrosionsskydd

- ingen     vaxartad     < 2 µm     > 5 µm  
 oljig     vaselinliknande     2 - 5 µm

### Karaktär på korrosionsskydd

- ej tixotrop     VCI     lösn.medel A II     vattenbaserad  
 tixotrop     VOC fritt     lösn.medel A III     fritt från Barium

### Applikation

- doppning     borstning     varmapplikation     temperatur  
 sprayning     torkning möjligt

### Konkurrerande produkt

Produkt:

---

Förpackning:

---

Årsvolym:

---

Pris:

---

### Specifika krav (miljölagstiftning, godkännande)

---

---

---

### Övrigt (avtvättningsbart?)

---

---

---

Maila formuläret till [mattias.skogar@lahega.se](mailto:mattias.skogar@lahega.se) eller [hakan.reis@lahega.se](mailto:hakan.reis@lahega.se). Du kan också faxa in det till 042-25 67 70.  
Vid frågor vänligen kontakta vår växel på 042-25 67 00.