

# SKÄRVÄTSKEGUIDE

	Produkter	Typ av produkt	Typ av bearbetning	Refraktometerfaktor (ny emulsion)	Viskositet 40°C	Fetttyp	Min konc rostskydd	pH 5%
<b>Innehåller bor och aminer</b>	Ecocool R 2030 MB	Emulsion	1-2	1,2	55	Ester/olja	4,5	9
	Ecocool R 3015 GS-W	Emulsion/Mikro	1-3	1,2	95	Ester/olja	3	9,5
	Ecocool S-67 NA	Syntet	1		8	-	3	9,2
	Ecocool R HCM	Mikroemulsion	1-2	1,65	32	Olja	4,5	9,6
	Ecocool R TN 2525 HP	Emulsion	1-3	1,1	90	Olja	4,5	9,2
	Ecocool Copperstar	Emulsion	1-2		75	Olja		8,8
	Ecocool B 0080	Emulsion	1-3		95	ester/olja		8,8
<b>Borfria</b>	Ecocool 2520	Emulsion	2-3	1,1		ester/olja	4	8,4
	Ecocool S-10 BAF-L	Syntet - Kobolt	1	2,5	2	-	5	8,9
	Ecocool S-HL	Syntet	1-2	1,4	65	-	3,5	9,1
<b>Innehåller Bor Biocidfria</b>	Ecocool 68CF 3	Mikroemulsion	1-2	1,5	90	Olja	4,5	9,5
	Ecocool S CO 5	Syntet - Kobolt	1	1,8	5		5	8,8
<b>Bor- och Biocidfria</b>	Ecocool GRINDSTAR MBF	Mikroemulsion	1-3	1,4	55	ester/olja	4	9,6
	Ecocool TNA 2525 HP BFH	Emulsion	3	1,1	90	olja	4,5	-
	Ecocool PHH-AL	Emulsion	3	1	70	olja	4	9,7
	Ecocool S-ALU	Syntet	1-2	1,8	34	-	5	8,3
	Ecocool S-ALU + TOPEX	Syntet	1-3		-	-		-
<b>Modular System (innehåller bor)</b>	Ecocool R TOP	Mikroemulsion	1-2	1,4	37	olja		9,6
	Ecocool R TOP + 0,5% TOP HD	Mikroemulsion	1-2	1,2	-	ester/olja		-
	Ecocool R TOP + 1% TOP HD	Emulsion/Mikro	1-3	1,1	-	ester/olja		-
	Ecocool R TOP + 2% TOP HD	Emulsion/Mikro	1-3	1	-	ester/olja		-
<b>Innehåller biocid Borfria</b>	SKV 02	Syntet	1-2	2,5	45*	-		9,6
	SKV 05	Syntet	1-3	1,6	80*	-		9,6
	SLV 03	Syntet	1,0	2,5	30*	-		9,6
<b>Innehåller bor och biocid</b>	Formula 400	Syntet	1-2	1,8	70*	-		9,9
	Tricool	Syntet	1-2	2,3	36*	-		9,9

Typ av bearbetning

- 1 Lätt
- 2 Medel
- 3 Svår

